


Model
DIESPI-NV-3832/H2-H265



- پشتیبانی همزمان از خروجی VGA و HDMI
- پشتیبانی از 32 عدد دوربین 4K
- پهنای باند ورودی 256Mbps



سیستم	مدل	DIESPI-NV-3832/H2-H265
	چیپست اصلی	HI3536C
	OS	Embedded Linux operating system
رابط	Operate interface	bits graphic interface, support mouse and keyboard operation 16
	نمایش تصویر	1/4/6/8/16/25/32 ch
	حالت ویدئو	32ch 4K
	نرخ فریم	NTSC@30fps, PAL@25fps
ویدئو	خروجی ویدئو	VGA*1, HDMI*1
	رمزگشایی تصویر	H.264/H.265/H.265+
	محدوده تحت پوشش	support (needs the support of camera)
	تشخیص حرکت	support (needs the support of camera)
صدا	فرمت صدا	G.711U G.711A G.726
	قابلیت گفت و گو	NO (optional)
	ورودی	Audio input number is the same as channel number
	خروجی	Support HDMI audio output, 1*RCV
پخش	حالت ضبط	Timing, motion detection, record manually
	کانال پخش	1ch 8MP/4ch 2MP
	بازیابی ضبط	Time, event, and timeline, fast playback
پشتیبانی	صرفه جویی در ضبط	Local hard-disk, Network
گیری	حالت پشتیبان گیری	USB HDD, USB flash disk, CD writer
نظارت از راه دور	نظارت موبایل	Smartphone (iPhone, Android)
	نظارت کامپیوتر	Support IE and easyVMS remote surveillance
	رابط شبکه	1*RJ45 100/1000M Ethernet interface self-adaption
رابط	هشدار رابط	ندارد
	صدا	1 RCA
	RS485	NO
	USB	2* USB 2.0 slots
	هارد دیسک	2* SATA2.0 slots, each slot supports Max.6T
دیگر قابلیت ها	Pan-tilt control	Support pan-tilt control via network
	ONVIF	support
	power	DC12V 3A
	مصرف	≤15W (PCB)
	شرایط محیطی	-10 ~ + 50 - 10% ~ 95%RH

- ✓ قابلیت اتصال به دوربین IP و PTZ و همچنین نسخه پشتیبانی Onvif
- ✓ قابلیت ضبط بر روی فلش و پخش از طریق نرم افزار آن
- ✓ پخش و ذخیره سازی با وضوح حداکثر 12 مگاپیکسل
- ✓ پشتیبانی از حالت های مختلف پخش ، سریع به جلو ، پخش آهسته ، سریع به عقب ، و غیره حداکثر تا 16X
- ✓ پشتیبانی از دوربین های H.264 / H.265 / H.265+ HEVC

