

Model
DIESPI-NV-6332/H4-H264



- پشتیبانی همزمان از خروجی VGA و HDMI

- پشتیبانی از 32 عدد دوربین 3MP

- پهنهای باند ورودی 96Mbps



سیستم	مدل	DIESPI-NVR-6332/H4-H264
	چیپست اصلی	HI3536C
	OS	Embedded Linux operating system
رابط	Operate interface	bits graphic interface, support mouse and keyboard operation 16
	نمایش تصویر	1/4/6/8/16/25/32 ch
	حالت ویدئو	32ch Full HD
	نرخ فریم	NTSC@30fps, PAL@25fps
ویدئو	خروجی ویدئو	VGA*1, HDMI*1
	رمزگشایی تصویر	H.264
	محدوده تحت پوشش	support (needs the support of camera)
	تشخیص حرکت	support (needs the support of camera)
	فرمت صدا	G.711U G.711A G.726
audia	قابلیت گفت و گو	NO (optional)
	ورودی	Audio needs the support of camera
	خروجی	Support HDMI audio output, 1*RCV
کامپیوشن	حالت ضبط	Timing, motion detection, record manually
	کاتال پخش	1ch 5MP/4ch 2MP
	بازیابی ضبط	Time, event, and timeline, fast playback
پیشخواهی	صرفه جویی در ضبط	Local hard-disk, Network
	حالت پشتیبان گیری	USB HDD、USB flash disk、CD writer
نظریات از دور	نظریت موبایل	Smartphone (iPhone, Android)
	نظریت کامپیوتر	Support IE and easyVMS remote surveillance
	رابط شبکه	1*RJ45 10/100M Ethernet interface self-adaption
رابط	هشدار رابط	ندارد
	صدا	NO
	RS485	دارد
	USB	4* USB 2.0 slots
	هارد دیسک	4* SATA2.0 slots, each slot supports Max.6T
دیگر قابلیت ها	Pan-tilt control	Support pan-tilt control via network
	ONVIF	support
	power	DC12V 5A
	صرف	≤25W (PCB)
	شرایط محیطی	-10 ~ + 50 - 10% ~ 95%RH

✓ قابلیت اتصال به دوربین IP و PTZ و همچنین نسخه

پشتیبانی Onvif

✓ قابلیت ضبط بر روی فلاش و پخش از طریق نرم افزار آن

✓ پخش و ذخیره سازی با وضوح حداقل 3 مگاپیکسل

✓ پشتیبانی از حالت های مختلف پخش ، سریع به جلو ، پخش آهسته ، سریع به عقب ، و غیره حداقل تا 16X

✓ پشتیبانی از دوربین H.264

