

Model
DIESPI-HVR-2116/H2



- پشتیبانی همزمان از خروجی VGA و HDMI

- پشتیبانی از ONVIF2.4 (حالت IP)



سیستم	پردازنده اصلی	Industrial-grade Embedded chipset Hi3521D
سیستم	سیستم عامل	Embedded LINUX operation system
منابع سیستم	منابع سیستم	Multichannel real time record、Multichannel real time playback 、multichannel multi-user on network operation、USB backup
راطjet	سیستم عامل	16bit true color graphic menu operation interface, support mouse to operate
نمایش تصویر	نمایش تصویر	1/4/6/8/9/16 screen
کدگذاری تصویر	کدگذاری تصویر	H.264/H.265
کیفیت ناظارت	کیفیت ناظارت	VGA(Max: 1080P) ; HDMI(Max:2K)
تعزیری پخش	تعزیری پخش	5MP-N/4MP-N/3MP-N/1080N/720P/960H/D1
بیش نمایش	بیش نمایش	16*5MP-N@6fps(AHD/TVI/CVI) /16*4MP-N@8fps
ظرفیت کد	ظرفیت کد	/16*3MP-N@10fps /16*1080N@15fps /16*720P@15fps 5-in-1
ظرفیت رمزگشایی	ظرفیت رمزگشایی	
ویدئو	حالات ورودی مختلف	Arbitrary combination for coaxial and IP hybrid mode, 4*5MP/8*3MP/16*1080P for all IP mode
صدا	تشخیص روش	Automatic Identification、All AHD、All TVI、All CVI、Customized
صدا	تشخیص حرکت	192 (16*12) testing areas can be set for each image ; can set multi-sensitivity
رکور و پخش	ارتباط داخلی دو طرفه	Can support (no as default)
رکور و پخش	سبک ویدئو	manual>alarm>dynamic testing>timing
رکور و پخش	بازیابی ضبط	Fast playback, browsing playback, Time retrieval, event retrieval, Timeline retrieval, channel retrieval, Intelligent playback
رکور و پخش	بازیابی هوشمند	Use different colors to distinguish if it has record or not at a certain time or certain channel
ذخیره سازی	اشغال فضای برای هر کاتال	3MP/4MP/5MP ~ 15G - 4MP-N/3MP-N/1080P 10~15G - 720P ~10G/ 960H 6~10G - Audio : 691.2M/ day*channel
ذخیره سازی	ذخیره سازی ضبط	Local hard disk, Network
ذخیره سازی	حالت پشتیبان گیری	Network backup、USB HDD
ذخیره سازی	ورودی ویدئو	16ch BNC
ذخیره سازی	خروجی ویدئو	1ch VGA, 1ch HDMI
ذخیره سازی	LOOP خروجی	ندارد
ذخیره سازی	ورودی و خروجی صدا	ندارد
ذخیره سازی	هشدار ورودی و خروجی	ندارد
ذخیره سازی	پورت شبکه	RJ45 10M/100M Self-adapt to Ethernet interface
ذخیره سازی	Pan-tilt control	ندارد
ذخیره سازی	پورت USB	2 USB 2.0 port
ذخیره سازی	درگاه HDD	2 SATA Ports (Can support 6T HDD)
ذخیره سازی	درگاه WIFI	4G : WIFI(Extend via USB)
ذخیره سازی	کنترل از راه دور	Optional

✓ پشتیبانی از فناوری H.265، نرخ بیت فوق العاده کم و

سازگار با H.264

✓ یکپارچگی و پشتیبانی از ارسال پیام زنگ به تلفن همراه و

غیره ...

✓ پشتیبانی از انواع موبایل و مانیتور از راه دور (ios, android)

