

Model
DIESPI-AH-B2045F



• 2 MP (1920×1080)

• دارای لنز 4mm ~ 3.6mm (5MP)

• دید در شب سیاه و سفید

• مناسب برای محیط خارجی



دوربین	مگا پیکسل	2MP (1920 × 1080)
	سنسور تصویر	1/2.9" SOI F33
	حداقل روشنایی	0.1LUX
	سرعت شاتر	AUTO / 1/50(1/60) -1/50,000sec
	IR CUT	External (default) / Auto / Color / White&black (OSD switch)
لنز	گستره دینامیکی عریض (WDR)	DWDR
	نوع لنز	3.6mm (5MP)
	فاصله کانونی	F1.5 Fixed
	زاویه دید	85 درجه
	تعداد LED	-
صدا	متراژدید در شب	45 متر
	طول موج تصویر	500nm
	نور سفید	-
	صدا	-
	فشرده سازی صدا	-
تصویر	نرخ بیت صدا	-
	فشرده سازی تصویر	AHD / TVI / CVI / Analog (CVBS)
	نرخ بیت ویدیو	PAL/NTSC (Switched by OSD)
	استریم اصلی	1920×1080@30fps
	نسبت سیگنال به نویز	≥50dB
هشدار	استریم موبایل	360P
	تقویت تصویر	اتومات - BLC/AWB
	نواحی تحت پوشش	پوشش تمام ناحیه تصویر، ماسک حریم خصوصی، Defog هوشمند
	هشدار	تشخیص حرکت
	آلارم	-
پروتکل	زبان منو	English/ Simplified Chinese/Traditional Chinese /French Italian/ Spanish/ Russian/ Portuguese/ Japanese/ Turkish/
	رابط ارتباطی	BNC
	سازگاری	AHD / CVI / TVI / TURBO
	محدوده رطوبت	-20°C to 50°C
	ولتاژ کاری	DC12V / 59mA ± 6mA (wide voltage 9V-18V)
مشخصات کلی	استاندارد نفوذ	(محافظ در برابر آب و گرد و غبار IP66)
	ابعاد	300 × 80 × 85 mm
	وزن خالص	800g

