

Model
DIESPI-IP-AB2440-F1



• 2.4MP (1920×1080)

• دارای لنز 4mm یا 6mm

• دید در شب کاملاً رنگی

• مناسب برای محیط خارجی



دوربین	مگا پیکسل	2.4MP (1920×1080)
	سنسور تصویر	1/2.8" 2MP SONY327 low illumination CMOS sensor
	حداقل روشنایی	color: 0.00001Lux@ (F1.50, ACG ON), B/W: 0Lux with IR
	سرعت شاتر	1s به 1/10,000s
لنز	IR CUT	-
	گستره دینامیکی عریض (WDR)	WDR 120db
	نوع لنز	4mm یا 6mm (5MP)
	فاصله کانونی	F1 Fixed
صدا	زاویه دید	85°
	تعداد LED	-
	متراژدید در شب	40m
	طول موج تصویر	850nm
تصویر	نور سفید	-
	صدای	پشتیبانی از ورودی و خروجی صدا
	فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U
	نرخ بیت صدا	8K~48Kbps
هشدار	فشرده سازی تصویر	H.265/H.264/M-JPEG
	نرخ بیت ویدیو	64Kbps~12Mbps CBR/VBR adjustable
	استریم اصلی	PAL : 1920x1080/1280x720 25fps(50HZ), 25fps(60HZ)
	استریم ثانویه	PAL: 704*576/640*360/352*288
پروتکل	استریم موبایل	720P
	تقویت تصویر	BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format
	نواحی تحت پوشش	پوشش تمام ناحیه تصویر، ماسک حریم خصوصی، Defog هوشمند
	هشدار	تشخیص حرکت
مشخصات کلی	آلارم	ندارد
	پروتکل	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IGMP, QoS, PPPoE و UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP
	رابط ارتباطی	10M/ 100M دارای یک ورودی شبکه
	سازگاری	ONVIF 2.6 , SDK, P2P
مشخصات کلی	محدوده رطوبت	-35° C~65° C, 0~95%
	ولتاژ کاری	(DC12V±20%/PoE) MAX: 8.5W(12V) MAX: 10W(PoE)
	استاندارد نفوذ	(محافظ در برابر آب و گرد و غبار IP66)
	ابعاد	208 × 82 × 81 mm
مشخصات کلی	وزن خالص	450g

✓ اشغال پهنای باند بسیار کم با تکنولوژی H.265

✓ نیاز به فضای رکورد بسیار پایین با تکنولوژی فشرده سازی H.265

✓ دارای استاندارد نفوذ IP66